

FDV

**Utgått - LIICY-BLÅ 5x0,75 mm<sup>2</sup>**  
**El.nr. 1002912**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 8,2  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 52   |



LIICY-BLÅ er nummermerket, har kobberskjerm og brukes som kraft/signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulter, samt ventilasjon hvor det kreves at kabel er blå (dvs for egensikre soner). Kabelen er olje- og bensenbestandig.

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:           | Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, revolvert flettet kobberskjerm |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC                                                                    |
| Dimensjon:            | 0,14 mm <sup>2</sup> til 1,5 mm <sup>2</sup>                               |
| Antall ledere:        | 2 til 100 ledere                                                           |
| Jordleder:            | Nei                                                                        |
| Testspenning:         | 1200V                                                                      |
| Driftspenning Uo/U:   | 0,14 mm <sup>2</sup> = 350V > 0,14 mm <sup>2</sup> = 500V                  |
| Temperaturområde:     | Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast opplagt -30 °C til +80 °C             |
| PVC-karakteristikk:   | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1       |
| Lederkonstruksjon:    | IEC 60228, Klasse 5                                                        |
| Norm:                 | VDE 0812 og 0413                                                           |