

FDV

Utgått - NEO-RUND 36G1,0 mm² (N)FLGØU
El.nr. 1003143

Diameter (mm)	26
Lengde (mm)	1000
Vekt (g)	940



Rund hengetablåkabel i NEOPREN med avlastningstau i hamp eller sisal, kabelen er spesielt godt egnet til hengetablå, løftebukker og heissystemer. Spesielt god strekkfasthet, anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs. Kabelen skal installeres slik at sentertauet tar opp påkjenningen av tyngden. Installasjonsveiledning: Kabelen skal installeres uten at vridning av selve kabelen skjer. Festeordning for kabelen må anordnes på en slik måte at lederne har fritt spillerom.

Oppbygging:	sort ytterkappe, sort lederisolasjon med hvit nummermerking
Jordleder:	fra 3-leder
Testspenning:	3000V 50Hz
Driftsspenning:	Uo/U 300/500V
Temperatur område:	-25 til +60°C fritt hengende og fast forlagt -40 til +70°C
Norm:	Testklasse B i flg VDE 0472 del 804 og IEC 332-1
Testklasse:	A i flg VDE 0472 del 803 VDE 0250, 0282 del 807 og 808
Minste bøyeradius:	12 x kabeltykkelse