

FDV

**Utgått - NEO-RUND 3G1,5 mm<sup>2</sup> (N)FLGØU**  
**El.nr. 1003148**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 8,7  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 141  |



Rund hengetablåkabel i NEOPREN med avlastningstau i hamp eller sisal, kabelen er spesielt godt egnet til hengetablå, løftebukker og heissystemer. Spesielt god strekkfasthet, anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, samt utendørs. Kabelen skal installeres slik at sentertauet tar opp påkjenningen av tyngden. Installasjonsveiledning: Kabelen skal installeres uten at vridning av selve kabelen skjer. Festeordning for kabelen må anordnes på en slik måte at lederne har fritt spillerom.

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Oppbygging:        | sort ytterkappe, sort lederisolasjon med hvit nummermerking |
| Jordleder:         | fra 3-leder                                                 |
| Testspenning:      | 3000V 50Hz                                                  |
| Driftsspenning:    | Uo/U 300/500V                                               |
| Temperatur område: | -25 til +60°C fritt hengende og fast forlagt -40 til +70°C  |
| Norm:              | Testklasse B i flg VDE 0472 del 804 og IEC 332-1            |
| Testklasse:        | A i flg VDE 0472 del 803 VDE 0250, 0282 del 807 og 808      |
| Minste bøyeradius: | 12 x kabeltykkelse                                          |