

FDV

**Utgått - NYM 3G2,5mm<sup>2</sup> RE Cu (PFXP) 500m**  
**El.nr. 1001804**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 10,5 |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 190  |



Installasjonskabel med massiv entrådet leder. Kabelen benyttes for faste installasjoner i åpne anlegg og i røranlegg. Kan benyttes både innendørs og utendørs, men ikke graves ned.  
Halogenfri utgave = NHXMH

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:           | Dobbeltisolert kabel med lysgrå ytterkappe, fargekodede leder, revolvert            |
| Isolasjon indre/ytre: | PVC/PVC                                                                             |
| Dimensjon:            | 1,50 mm <sup>2</sup> til 35 mm <sup>2</sup>                                         |
| Testspenning:         | 2000V                                                                               |
| Driftsspenning Uo/U:  | 300/500V                                                                            |
| Temperaturområde:     | Fast forlagt -40 °C til 70 °C                                                       |
| Karakteristikk:       | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1                              |
| Lederkonstruksjon:    | IEC 60228-1, massiv t.o.m. 10 mm <sup>2</sup> , flertrådet f.o.m 16 mm <sup>2</sup> |
| Normer:               | DIN EN 60811-1-4 (VDE 0473-811-1-4), VDE 250 p.204                                  |