

FDV

**Utgått - LIICY-JZ 5G1,0 mm<sup>2</sup> PVC Grå**  
**El.nr. 1002975**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 7,4  |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 98   |



LIICY-JZ er en skjermet nummermerket og brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulten samt ventilasjon, der hvor liten ytterdiameter eller liten bøyeradie er viktige faktorer.

Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper samt andre kjemikalier.

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:           | Grå ytterkappe, fargekodet ledere DIN47100, revolvert flettet kobbersjerm |
| Isolasjon indre/ytte: | PVC/PVC                                                                   |
| Dimensjon:            | 0,14 mm <sup>2</sup> til 1,5 mm <sup>2</sup>                              |
| Antall ledere:        | 2 til 100 ledere                                                          |
| Jordleder:            | Nei                                                                       |
| Testspenning:         | 1200V                                                                     |
| Driftspenning Uo/U:   | 0,14 mm <sup>2</sup> = 350V > 0,14 mm <sup>2</sup> = 500V                 |
| Temperaturområde:     | Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast opplagt -30 °C til +80 °C            |
| PVC-karakteristikk:   | Selvslukkende og flammehekkende PVC, etter DIN VDE0472 / IEC 60332-1      |
| Lederkonstruksjon:    | IEC 60228, Klasse 5                                                       |
| Norm:                 | VDE 0812 og 0454                                                          |