

PULSE highbay



Lystekniske detaljer		Produktdetaljer	
Lysteknikk	LED (ikke utskiftbar)	Montasje	Direkte/nedhengt
Spennings	230V AC	Byggemateriale	Aluminum
Lyseffektivitet	160lm/W	Produktfarge	Hvit (RAL9016)
Fargekvalitet	SDCM<3	IP-klasse	IP23
Fargetemperatur	4000K	IK-klasse	IK08
Fargegjengivelse	CRI>80	Isolasjonsklasse	Klasse I
Lysspredning	90°	Produktbredde	107mm
Blendingsgrad	UGR<23 (UGR<19 med rast)	Produkthøyde	64,8mm
Levetid og standard	125.000t L70B50	Vekt produkt	1800/2300/2500g
	100.000t L80B20	Sertifiseringer	CE, RoHS
	50.000t L90B10	Garanti	5år

PULSE highbay

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Produktlengde	Lysutbytte	Effekt (justerbar i 4 trinn)
PULSE highbay 50/1200	71212-70	33 086 14	1205mm	4800-8000lm	30W/36W/45W/50W
PULSE highbay 75/1500	71213-70	33 086 15	1460mm	7680-12000lm	48W/58W/68W/75W
PULSE highbay 150/1500	71214-70	33 086 16	1460mm	16000-24000lm	100W/120W/130W/150W
PULSE highbay DALI 42/1200	71215-70	33 086 17	1205mm	4320-6720lm	27W/32W/38W/42W
PULSE highbay DALI 75/1500	71216-70	33 086 18	1460mm	7680-12000lm	48W/58W/68W/75W

Produktbeskrivelse

PULSE highbay er en energieffektiv og praktisk LED armatur med mange bruksområder! Armaturen gir godt lys med god lysspredning og egner seg godt i butikk, idrettshall, lager og industrivirksomhet. Rast finnes som ekstrautstyr; Denne sørger for økt beskyttelse av armaturens lyskilde og gir lavere blanding (UGR<19). Armaturen er monteringsvennlig (direkte/nedhengt) og kommer med gjennomgangskabling og hurtigklemmer i begge ender. Høy ytelse (160lm/W) og lang levetid (125.000t)! Effekten kan justeres i fire trinn direkte på driveren. Tilgjengelig i to fysiske størrelser og tre wattstyrker, samt med DALI.

PULSE highbay tilbehør

Produktnavn	Varenummer	EL-nummer	Materiale	Farge	Produktstørrelse
PULSE highbay GRILLE 1200mm	71217-70	33 086 19	Stål	Hvit	1192*96*11,3mm
PULSE highbay GRILLE 1500mm	71218-70	33 086 20	Stål	Hvit	1442*96*11,3mm