




Teknisk informasjon

Serie	Renova
Produkt eller type komponent	Dimmer
Applikasjon	Light control
Fargetone	Sort
Enhetens utseende	Med fast ramme

Komplementær

Dimmertype	Vridimmer
Dimmerkontroll	Vri- og trykkfunksjon
Bryterfunksjon	1-pol 2-veis
Lasttype	Glødelampe 230 V glødelampe Halogenlampe LED lampe Low voltage lamps with electronic transformer
Effektområde	Glødelampe: Glødelampe: 3...370 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: 3...370 W Lavspent halogenlampe med elektronisk transformator: Halogenlampe: 3...370 W LED lampe: 0...200 W Halogenlampe:
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Merkestrøm	10 A på 230 V AC
Type vern	Elektronisk kortslutnings- og automatisk overspenningsvern
Antall utganger	1
Tilkoblinger	Skrulklemmer
Avmantlings lengde	6 mm
Maks tverrsnitt på klemme	1 x 2,5 mm ² for fast eller fleksibel med hylse kabel(er) 2 x 1,5 mm ² for fast eller fleksibel med hylse kabel(er)
Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Type overflate	Høyglans
Montering av enhet	Innfelt
Festemetode	Med skruer og klemmer
Forpakning	Kartong
Innbyggingsdybde	29 mm
Høyde	71 mm
Bredde	71 mm
Dybde	51 mm
Vekt	0,088 kg
Dybde	22 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteres med Renova ramme

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnethet, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	5...35 °C
Relativ fuktighet	5...95 %
Standarder	EN 60669-2-1
Produktsertifikater	CE
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,7 cm
Pakke 1 Bredde	9,5 cm
Pakke 1 Vekt	9,5 cm
Package 1 Weight	127,0 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	36
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,013 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.