


FDV

**Utgått - ØPVC-JZ 42G1,5 mm<sup>2</sup> Nummermerket  
El.nr. 1002133**

|               |      |
|---------------|------|
| Diameter (mm) | 21,5 |
| Lengde (mm)   | 1000 |
| Vekt (g)      | 1060 |



ØPVC-JZ er nummermerket, brukes som kraft, signal og/eller kontrollkabel i f.eks. maskiner, styreskap og pulten samt ventilasjon. Kabelen er anbefalt brukt i tørre, fuktige og våte rom, anbefales ikke utendørs eller nedgravd. Ved standard romtemperatur er kabelen bestandig mot flere oljetyper, samt andre kjemikalier.

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Oppbygning:                       | Grå ytterkappe, sort leder isolasjon, hvit nummermerking, revolvert |
| Isolasjon indre/ytre:             | PVC/PVC                                                             |
| Dimensjon:                        | 0,5 mm <sup>2</sup> til 240 mm <sup>2</sup>                         |
| Antall ledere:                    | 2 til 100 ledere                                                    |
| Jordleder:                        | fra 3-leder                                                         |
| Testspenning:                     | 3000V                                                               |
| Driftsspenning U <sub>0</sub> /U: | 300/500V                                                            |
| Temperatur område:                | Fritt forlagt -5 °C til +70 °C, fast forlagt -40 °C til +80 °C      |
| PVC karakteristikk:               | Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1              |
| Leder konstruksjon:               | IEC 60228, Klasse 5                                                 |
| Norm:                             | DIN VDE 0245 0250 og 0281                                           |