



EVW1S22P22 (15 023 55)

EVlink Parking veggmontert 22KW 2XT2



[Last ned produktdatablad for EVW1S22P22](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon



Serie	EVlink
Produkt navn	EVlink parking
Produkt eller komponent type	Ladestasjon
Kortnavn utstyr	EVW1
Polene beskrivelse	3P + N for hovedstrøm 1P + N for styrekrets
Monteringsmetode	Veggmontert
Produktserie type	Standard
[Us] merkespenning	400 V AC 50/60 Hz hovedstrøm 230 V AC 50/60 Hz styrekrets
Jordingssystem	TN TT
Uttaksnummer	2
Type uttak	Høyre side : T2 VENSTRE side : T2
Matespenning	32 A
Nominell effekt	22 kW

Komplementær



Start/stopp	2 grønn illuminated push-button function : unlock flap 2 rød trykknapp function : stop
Lokal varslings	2 grønn LED blinker function: on charge 2 grønn LED function: available 2 Orange LED function: reserved 2 rød LED function: not operational
Standarder	IEC 61851-1 IEC 61851-22
Produktsertifikater	CE CB
Høyde	620 mm
Bredde	413 mm
Dybde	256 mm
Vekt	33 kg

Miljø



IP-grad	IP54 off load i samsvar med IEC 61851-1 IP54 on load i samsvar med IEC 61851-1
IK beskyttelsesklasse	IK10 charging station i samsvar med IEC 61851-22 IK08 socket-outlet i samsvar med IEC 61851-22
Omgivelsestemperatur for drift	-30...50 °C conforming to IEC 61851-22
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Operating altitude	0...2000 m i samsvar med IEC 61851-22
Relativ fuktighet	0...95 %

Bærekraftig



Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1306 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Tilgjengelig