


kabelstrømpe sort Twist-In 25 25m  
Art.nr. 170-01005 | Twist-In 25-PET-BK | Detaljer



- Selvlukkende beskyttelsesstrømpe i Polyester
- Bra slitasjebeskyttelse
- Ideell for ettermontering
- Meget enkel å montere og demontere
- Rask og enkel tilgang for inspeksjon, vedlikehold og ettermontering
- Få størrelser dekker store bruksområder.




Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Selvlåsende strømpe i polyester >](#)

Grunnleggende informasjon

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruk                              | Helagaine Twist-In kan benyttes i mange områder innen maskinbygging, elektronikk og elektriske installasjoner. Ideell som slitasjebeskyttelse. Twist-In leveres i praktiske 2 m og 5 m lengder, og benyttes både i hjem- og kontorapplikasjoner. Perfekt kabelbeskyttelse for PC, TV- og HIFI- utstyr. |
| Antall pr.                        | rull                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Farge                             | Sort (BK)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GLOBAL PART DESCRIPTION           | Twist-In 25-PET-BK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kort beskrivelse (150 karakterer) | kabelstrømpe sort Twist-In 25 25m                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Materiale                         | Polyester (PET)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mont. verktøy                     | HSG0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pakn.                             | 25 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Produkt familie                   | Helagaine Twist-In                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Produkt gruppe                    | Selvlåsende strømpe i polyester                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Dimensjon produkt



|                  |        |
|------------------|--------|
| Bunte Ø max.     | 25 mm  |
| Bunte Ø min.     | 19 mm  |
| Nominell Ø       | 25 mm  |
| Vegtykkelse (WT) | 0.9 mm |

Spesifikasjoner

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brennbarhetsklasse            | Selvslukkende, FMVSS-302                                                                                                                                                                                                                              |
| Driftstemperatur - °C         | -50 °C til +125 °C                                                                                                                                                                                                                                    |
| ELV compliant (Article 4 - 2) | Ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Farlig gods                   | Nei                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Halogenfri                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Smeltepunkt                   | +255 °C                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spesifikasjoner / Normer      |    |
| Spesifikasjoner / Normer      | ANSI/NFPA 70                                                                                                                                                                                                                                          |
| UL anerkjent                  | Ja                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UL nummer                     | E197993                                                                                                                                                                                                                                               |
| UL OCD link                   | <a href="#">Link</a>                                                                                                                                                                                                                                  |

EAN / El.nr. / Pakning



|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| EAN / GTIN                   | 4031026404264 |
| Opprinnelsesland             | FR            |
| Pakning 1 - Antall           | 25            |
| Pakning 1 - Bredde (m)       | 0.375 m       |
| Pakning 1 - Høyde (m)        | 0.171 m       |
| Pakning 1 - Lengde (m)       | 0.375 m       |
| Pakning 1 - Type             | rull          |
| Pakning 1 - Vekt brutto (kg) | 1.27 kg       |
| Pakning 1 - Volum (m³)       | 0.02405 m³    |
| Pakning 3 - Antall           | 50            |
| Pakning 3 - Bredde (m)       | 0.385 m       |
| Pakning 3 - Høyde (m)        | 0.39 m        |
| Pakning 3 - Lengde (m)       | 0.385 m       |
| Pakning 3 - Type             | kartong       |
| Pakning 3 - Vekt brutto (kg) | 3.04 kg       |
| Pakning 3 - Volum (m³)       | 0.0578 m³     |
| Pakning 4 - Antall           | 900           |
| Pakning 4 - Bredde (m)       | 0.8 m         |
| Pakning 4 - Høyde (m)        | 1.315 m       |
| Pakning 4 - Lengde (m)       | 1.2 m         |
| Pakning 4 - Type             | pall          |
| Pakning 4 - Vekt brutto (kg) | 75.72 kg      |
| Pakning 4 - Volum (m³)       | 1.262 m³      |
| Rull-lengde                  | 25 m          |
| Tollnummer                   | 58063210      |

Mer informasjon

|              |          |
|--------------|----------|
| ETIM 8.0 Key | EC001182 |
|--------------|----------|