



# INS41025 (12 198 97)

OL50 Uttaksstav LT0 Hvit



[Last ned produktdatablad for INS41025](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Serie                         | OptiLine                         |
| Produkt navn                  | OptiLine 50                      |
| Produkt eller komponent type  | Stav                             |
| Type av installasjonsstav     | En installasjonsboks             |
| Enhetens utseende             | Ferdigmontert                    |
| CMS inst produktet legge info | Justerbarhet av tak feste 400 mm |
| Fargetone                     | Hvit RAL 9010                    |
| Antall pr. sett               | Sett á 1                         |

## Komplementær

[Skjul](#)

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Pole / post overflate | Pulverlakkert                  |
| Pol fikse modus       | Spenningsmontert               |
| Frontåpning           | 50 mm                          |
| Antall strømuttak     | 6 x 16 A - side earth          |
| Materiale             | Aluminium                      |
| Antall datauttak      | 2 x RJ45 - Cat.6 - UTP         |
| Materiale             | Alu                            |
| Lengde                | 73 mm                          |
| Høyde                 | 3100...3500 mm                 |
| Bredde                | 85 mm                          |
| Justering             | Adjustable in height of 400 mm |
| Type lokk             | 1 cover 50 mm in aluminium     |
| Dekkplate fargetone   | White RAL 9010                 |
| Kabelverrsnitt        | 4548 mm²                       |
| Føringsseksjoner      | 1 compartment                  |

## Miljø

[Skjul](#)

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Omgivelsestemperatur drift | -25...60 °C |
| IP-grad                    | IP30        |

## Bærekraftig

[Skjul](#)

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Bærekraftig | Ikke et Green Premium produkt                     |
| REACH       | Reference not containing SVHC above the threshold |