



INS14300 (12 345 13)

120C Kanalunderd. 3m stål hvit



Last ned produktdatablad for INS14300



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	OptiLine 50
Produkt eller komponent type	Installasjonskanal
Fargetone	Hvit RAL 9010
Antall pr. sett	3 meter

Komplementær

[Skjul](#)

Romoppdeling	Et kammer
Kanaldimensjoner	120 x 65 mm
Kanalmaterial	Stål
Frontåpning	50 mm
Festemetode	Av brak Skruemontert
Sideprofiltype	C-profil
Materiale	Stål powder coated
Lengde	3000 mm
Høyde	120 mm
Bredde	65 mm

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	EN 50085-1 2005 EN 50085-2-1 2006
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Miljøegenskaper	Halogenfri
IP-grad	IP40

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1826 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering