



04013 (24 033 21)

MULTICLIP 3P 200A G/P



[Last ned produktdatablad for 04013](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Lineryg
Produkt navn	Lineryg FM
IP-grad	IPxx B
Produkt eller komponent type	Device feeder
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Komplementær

[Skjul](#)

Montering	DIN skinne Tett bakplate Perforert bakplate
Installert utstyr	Modular device
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	8 kV
[Ie] nominell drifts ­ strøm	200 A
[Ipk] tillatt peak ­ strøm	20 kA
I ² t på	6700000 A².s
Tilkoblings ­ klemmer	Tilførsel: crimped lug 50 mm² Tilførsel: flexible bars, 20 x 3 mm Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 12 x 4...10 mm² (flexible) Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 12 x 4...10 mm² (rigid) Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 18 x 4...10 mm² (flexible) Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 18 x 4...10 mm² (rigid)
Totalt antall 18 mm moduler	24
Vekt	1.32 kg
Farge	Antrasitt grå RAL 7016

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 61439-1 inside Prisma IEC 61439-2 inside Prisma IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0823 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering