



04014 (24 033 22)

MULTICLIP 4P 200A G/P



[Last ned produktdatablad for 04014](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Lineryg
Produkt navn	Lineryg FM
IP-grad	IPxx B
Produkt eller komponent type	Device feeder
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Komplementær

[Skjul](#)

Montering	DIN skinne Tett bakplate Perforert bakplate
Installert utstyr	Modular device
Antall poler	3P + N
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	200 A
[Ipk] tillatt peakstrøm	20 kA
I ² t på	6700000 A ² .s
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: crimped lug 50 mm ² Tilførsel: flexible bars, 20 x 3 mm Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 12 x 4...10 mm ² (flexible) Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 12 x 4...10 mm ² (rigid) Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 18 x 4...10 mm ² (flexible) Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 18 x 4...10 mm ² (rigid)
Totalt antall 18 mm moduler	24
Vekt	1.6 kg
Farge	Antrasitt grå RAL 7016

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 61439-1 inside Prisma IEC 61439-2 inside Prisma IEC 60947-7-1
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0813 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering