



# 04018 (24 033 23)

MULTICLIP 4P 160A 1/2RAD G/P



Last ned produktdatablad for 04018



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Serie                        | Lineryg         |
| Produkt navn                 | Lineryg FM      |
| IP-grad                      | IPxx B          |
| Produkt eller komponent type | Device feeder   |
| Produktkompatibilitet        | Spesialkapsling |

## Komplementær

[Skjul](#)

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering                      | DIN skinne<br>Tett bakplate<br>Perforert bakplate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Installert utstyr              | Modular device                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Antall poler                   | 3P + N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] merkespenning             | 690 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 750 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 8 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ie] nominell driftsstrøm      | 160 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ipk] tillatt peakstrøm        | 20 kA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| I <sup>2</sup> t på            | 6700000 A <sup>2</sup> .s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tilkoblingsklemmer             | Tilførsel: crimped lug 50 mm <sup>2</sup><br>Tilførsel: flexible bars, 20 x 3 mm<br>Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 6 x 4...10 mm <sup>2</sup> (flexible)<br>Distribution : quick-connect terminal strips (phase) , 6 x 4...10 mm <sup>2</sup> (rigid)<br>Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 6 x 4...10 mm <sup>2</sup> (flexible)<br>Distribution : quick-connect terminal strips (neutral) , 6 x 4...10 mm <sup>2</sup> (rigid) |
| Totalt antall 18 mm moduler    | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vekt                           | 0.92 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Farge                          | Antrasitt grå RAL 7016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Miljø

[Skjul](#)

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Standarder          | IEC 61439-1 inside Prisma<br>IEC 61439-2 inside Prisma<br>IEC 60947-7-1 |
| Produktsertifikater | ASEFA                                                                   |

## Bærekraftig

[Skjul](#)

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig            | Green Premium produkt                                                 |
| RoHS (datokode: YYWW)  | Compliant - since 0810 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                  | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| Produktets miljøprofil | Tilgjengelig                                                          |
| Destruksjons-instruks  | Krever ingen spesiell avfallshåndtering                               |