



## 04118 (24 033 62)

POWERCLIP S.SKINNE 400A 3P L1400



Last ned produktdatablad for 04118



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Serie                        | Linergy     |
| Kompatibel med               | Linergy BW  |
| IP-grad                      | IPxx B      |
| Produkt eller komponent type | Samleskinne |
| Strømskinnebeskrivelse       | Isolert bar |
| Antall pr. sett              | Sett á 1    |

## Komplementær

[Skjul](#)

|                                           |                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antall poler                              | 3P                                                                                                         |
| Monteringsretning                         | Vertical, operating position: rear                                                                         |
| Skap/kapsling beskrivelse                 | Cubicle - width 650 mm<br>Floor-standing enclosure - width 600 mm<br>Wall-mounted enclosure - width 600 mm |
| [Ui] isolasjonsspenning                   | 750 V                                                                                                      |
| [Uimp] Nominell impulsspenning            | 8 kV                                                                                                       |
| [Ie] nominell driftsstrøm                 | 400 A                                                                                                      |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 20 kA (1 s)                                                                                                |
| [Ipk] tillatt peakstrøm                   | 52.5 kA                                                                                                    |
| I <sup>2</sup> t på                       | 400000 kA <sup>2</sup> .s                                                                                  |
| Tillatt strøm                             | 400 A                                                                                                      |
| Lengde                                    | 1400 mm                                                                                                    |
| Vekt                                      | 7,1 kg                                                                                                     |
| Type tilkopling for samleskinne           | M6 threaded hole                                                                                           |
| Tilkobling banen                          | Tilkoblingen hver 25 mm                                                                                    |

## Miljø

[Skjul](#)

|                     |                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Standarder          | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                                                     |
| Produktsertifikater | ASEFA                                                                          |
| Mekanisk robusthet  | Seismic tests : 2.5G with structure reinforcement conforming to IEC 60068-2-57 |

## Bærekraftig

[Skjul](#)

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig            | Green Premium produkt                                                 |
| RoHS (datokode: YYWW)  | Compliant - since 0807 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                  | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| Produktets miljøprofil | Tilgjengelig                                                          |
| Destruksjons-instruks  | Krever ingen spesiell avfallshåndtering                               |