



PFXP FR

Flertrådet installasjonskabel

300/500V

Bruksområde:

For fast installasjon. For bruk i åpne, i tørre, eller fuktige miljøer, åpent eller skjult, samt i murverk og sement, ikke egnet for innbygging i stivnet eller komprimert betong. Utendørs bruk kun så lenge kabelen er beskyttet mot direkte sollys.

Tekniske data:

Temperaturområde: -30 til +70 [°C]
Temperaturområde bevegelig: -5 til 50 [°C]
Driftsspenning: 500 [V]
Testspenning: 2000 [V]
Min. bøyeradius: 6 x ytre diam.

Norm:

Konstruksjon: SEN 240234, 750V
CENELEC HD 21.4
Flammehemmet: IEC 60332-C

Godkjennelse: SEMCO

Konstruksjon:

Leder: Flertrådet Cu, kl.2 (IEC 60228)

Isolasjon: PVC compound

fargekode:

3-leder: g/g, blå, brun

4-leder: g/g, brun, sort, grå

5-leder: g/g, blå, brun, sort, grå

fyllkappe: PVC

Ytre kappe: Hvit PVC



For større dimensjoner se:
PFXP Universal og TFXP MR Flex

Antall ledere [n x mm ²]	Ytre diam. [mm]	Vekt ca. [kg/km]
3 G 1.5	9,2	134
3 G 2.5	10,5	188
3 G 4	11,7	251
4 G 1.5	10,0	160
4 G 2.5	11,5	227
4 G 4	13,2	317
5 G 1.5	10,8	193
5 G 2.5	12,5	275
5 G 4	14,5	394