



Teknisk informasjon

Serie	Exiway
Produktnavn	Exiway Smartled
Produkt eller type komponent	Emergency light fitting
Applikasjon	Escape route lighting
Funksjon	Addressable Self-test
Forsyning	Maintained Non-maintained
Antall batterier	X 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Farge	Hvit
Lyskilde	10 x innebygget LED 0.3 W
Tilleggsinformasjon	Can be inhibited with rest mode via remote control

Komplementær

Kompatibel med	DALI Control Exiway Smartled fjernkontroll
[Ue] merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Strømforbruk i VA	11 VA
Strømforbruk i W	4,5 W
Elektrisk isolasjonsklasse	Klasse II
LED lifespan	100000 t
Test funksjon	Automatic periodical functional & duration test
Autonomi	1 t
Opptrekkstid	12 t
Lysstrøm	Emergency condition: 400 lm for 1 t
Type glass	Serigraphed transparent glass
Lokal varslings	LED
Utstyrsmontering	Overflate tak Innfelt false ceiling Innfelt vegg Overflate vegg
Materiale	Kapsling: plast Deksel: plast
Høyde	300 mm
Dybde	45,5 mm
Bredde	127 mm
Vekt	0,65 kg

Miljø

IP-grad	IP65
IK beskyttelsesklasse	IK07 IK10 med beskyttelsesgitter (må bestilles separat)
Brannmotstand	850 °C
Produktsertifikater	CE
Omgivelsestemperatur for drift	-25...40 °C
Standarder	EN/IEC 60598-2-22 EMC direktiv EN 60598-1 EN 62471

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,8 cm
Pakke 1 Bredde	13 cm
Pakke 1 Vekt	30,7 cm
Package 1 Weight	760 g
Enhetstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	6,521 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------