

PP 12 MM 320N WT / 3M



Halogenfrie stive installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret håller klasse 2343 og er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C. Røret er bøytbart med en vanlig standard bøyetjær.

Halogenfrie stive installasjonsrør med jevn in- og utside av polypropylen.

Røret håller klasse 2343 og er godkjent for installasjon mellom -25°C til 105°C. Røret er bøytbart med en vanlig standard bøyetjær.

El-nr:	1226688
Klassefisering	3342, ICTA 3422
Antall meter i forpakning	150
Farge	Vit
Vekt	3,9 kg
Dimensjon	12 mm
Halogenfrie rør til el-installasjon	12mm
320N	

Teknisk informasjon

Forpakning

Farge	Hvit
Innerdiameter	9,6 mm
Ytterdiameter	12 mm
m/forp	150 m
m/pall	12 000 m
Vekt	3,9 kg

Materialelegenskaper

Lav røykutvikling	IEC 61034-2
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA

Tekniska funksjoner

Materiale	Polypropylén
Trykk	2 / Lett 320N
Motstand	Medium (2J)
Laveste temperatur for installasjon	-25°C
Høyeste temperatur for installasjon	+105°C
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22, JA

Relaterte produkter



Skjøtemuffe 12 mm WT

El-nr: 12 267 53



PP 16 mm 320N WT / 3m

El-nr: 12 267 20



PP 20 mm 320N WT / 3m

El-nr: 12 267 21



PP 25 mm 320N WT / 3m

El-nr: 12 267 22



PP 32 mm 320N WT / 3m

El-nr: 12 267 23



PP 40 mm 320N WT / 3m

El-nr: 12 267 24