



NSYCU2450W400VR (24 927 86)

KJØLEAGGREGAT



Last ned produktdatablad for NSYCU2450W400VR

[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	ClimaSys
Produkt navn	CU
Produkt eller komponent type	Kjøleenhet
Montasjeplassering	Taket av kabinettet
Monteringsmetode	Top mounted
Forsyningsspenning	440 V 50/60 Hz
Kjøleeffekt	2600 W 60 Hz L35-L35 2000 W 50 Hz L35-L50 2100 W 60 Hz L35-L50 2450 W 50 Hz L35-L35

Komplementær

[Skjul](#)

Høyde	470 mm
Bredde	800 mm
Dybde	450 mm
[In] merkestrøm	2.6 A 3.2 A
Startstrøm	10.1 A 8.4 A
Strømforbruk i W	1500 W på 50 Hz, L35-L35 1800 W på 60 Hz, L35-L35 1800 W på 50 Hz, L35-L50 2100 W på 60 Hz, L35-L50
Virkningsgrad	1.5 1.6
Kontrolltype	Termostat
Temperaturområde	20...50 °C
Omgivelsestemperatur for drift	55 °C, maximum
Noise level	69 dB
Luftstrøm	Internal circuit: 750 m3/h på 50 Hz Internal circuit: 820 m3/h på 60 Hz External circuit: 1200 m3/h på 50 Hz External circuit: 1310 m3/h på 60 Hz
Utgangstype	Alarm utgang inverter kontakt
Vekt	65 kg
Kjølegasstype	R134a (1.5 kg)
Type ventilasjon filter	Ekstern krets
Beskyttelsestype	Thermal protection: T 4 A
Materiale	Stål
Farge	Grå RAL 7035

Miljø

[Skjul](#)

IP-grad	IP54 on the internal circuit i samsvar med IEC 60529 IP34 on the external circuit i samsvar med IEC 60529
---------	--

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig

Ikke et Green Premium produkt

RoHS (datokode: YYWW)

Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity

REACH

Reference not containing SVHC above the threshold