



NSYCVF165M115PF (24 927 93)

Vifte 268X248 RAL7032 115V



Last ned produktdatablad for NSYCVF165M115PF

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	ClimaSys
Produkt navn	ClimaSys CV
Produkt eller komponent type	Vifte
Type ventilasjon filter	Standard
Luftstrøm	Free flow rate with standard filter: 165 m3/h at 50 Hz Free flow rate with standard filter: 193 m3/h at 60 Hz
[Us] merkespenning	75...126 V
Forsyningsspenning	115 V 50/60 Hz

Komplementær

[Skjul](#)

Effektområde	15.5 W 50 Hz 14.4 W 60 Hz
[In] merkestrøm	0.2 A 50 Hz 0.18 A 60 Hz
Støynivå	50...51 dB
Lagertype	Ball
Høyde	External: 268 mm
Bredde	External: 248 mm
Dybde	External: 104 mm
Mål på utsparing	223 x 223 mm
Vekt	1.14 kg
Materiale	Injected thermoplastic (ASA PC) for outlet grille
Farge	Outlet grille: grå RAL 7035
Omgivelsestemperatur drift	-20...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	50 Pa flow rate 0 m³/h
Tilkoblinger	Faston connector
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 outlet grille front 1 axial motor 2 protective grille on the front and rear surfaces 1 Filter front of axial motor 1 cut-out template 1 power cord
Brukervilkår	Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Omgivelsene må være forholdsvis ren Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold