



NSYCVF300M115PF (24 927 99)

Vifte 300M3/H 115V IP 54



[Last ned produktdatablad for NSYCVF300M115PF](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	ClimaSys
Produkt navn	ClimaSys CV
Produkt eller komponent type	Vifte
Type ventilasjon filter	Standard
Luftstrøm	Free flow rate with standard filter: 300 m3/h at 50 Hz Free flow rate with standard filter: 350 m3/h at 60 Hz
[Us] merkespenning	75...126 V
Forsyningsspenning	115 V 50/60 Hz

Komplementær

[Skjul](#)

Effektområde	36 W 50 Hz 36 W 60 Hz
[In] merkestrøm	0.35 A 50 Hz 0.32 A 60 Hz
Støynivå	55...56 dB
Lagertype	Ball
Høyde	External: 268 mm
Bredde	External: 248 mm
Dybde	External: 116 mm
Mål på utsparing	223 x 223 mm
Vekt	1.3 kg
Materiale	Injected thermoplastic (ASA PC) for outlet grille
Farge	Outlet grille: grå RAL 7035
Omgivelsestemperatur drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	158 Pa flow rate 0 m³/h
Tilkoblinger	Faston connector
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 outlet grille front 1 axial motor 2 protective grille on the front and rear surfaces 1 Filter front of axial motor 1 cut-out template 1 power cord
Brukervilkår	Utetemperatur må være 5 ° C lavere enn temperaturen inne Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Omgivelsene må være forholdsvis ren Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold