



NSYCVF38M48DPF (24 928 05)

Vifte 38M3/H 48V DC



Last ned produktdatablad for NSYCVF38M48DPF

Endre dine utvalgsriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	ClimaSys
Produkt navn	ClimaSys CV
Produkt eller komponent type	Vifte
Type ventilasjon filter	Standard
Luftstrøm	Free flow rate with standard filter: 44 m3/h at 50 Hz
[Us] merkespenning	36...56 V
Forsyningsspenning	48 V DC 50/60 Hz

Komplementær

 Skjul

Effektområde	3.6 W 50 Hz
[In] merkestrøm	0.07 A 50 Hz
Støynivå	40...41 dB
Lagertype	Ball
Høyde	External: 137 mm
Bredde	External: 117 mm
Dybde	External: 49 mm
Mål på utsparing	92 x 92 mm
Vekt	0.23 kg
Materiale	Injected thermoplastic (ASA PC) for outlet grille
Farge	Outlet grille: grå RAL 7035
Omgivelsestemperatur drift	-10...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Maksimalt trykk	29 Pa flow rate 0 m³/h
Tilkoblinger	Kabel
IP-grad	IP54
Sammensetning	1 outlet grille front 1 axial motor 2 protective grille on the front and rear surfaces 1 Filter front of axial motor 1 cut-out template
Brukervilkår	Utetemperatur må være 5 °C lavere enn temperaturen inne Filteret må rengjøres og skiftes ut med jevne mellomrom Omgivelsene må være forholdsvis ren Overfrequent filterskift bør unngås Strømningshastigheter avhenger av det arbeid punktet, se ProClima programvare

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Ikke et Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0940 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold