



Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produktnavn	Acti9 CT40
Produkt eller type komponent	Kontaktor
Kortnavn utstyr	CT40
Applikasjon	Kontrollkrets
Antall poler	2P
[Ie] nominell driftsstrøm	25 A AC-7A 8,5 A AC-7B
Kontakttype	2 NO
Type nettverk	AC
Utnyttelsekategori	AC-1 i samsvar med IEC 60947-4
Kontrolltype	Fjernkontroll
Styrespenning	230 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50 Hz
Maks effekt	3 W på 250 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC
[Uimp] Nominell impuls-spenning	2,5 kV
Styrestrøms type	Permanent
Switching frequency	100 switching operations/day 6 switching operation/minute
Lokal varslings	Color indicator
Hold-in power consumption VA	3,8 VA
Starteffekt (VA)	15 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	87 mm
Bredde	18 mm
Dybde	66 mm
Vekt	110 g
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	100000 Sykluser IEC/EN 61095 25 A 50 Hz AC-7A 30000 Sykluser IEC/EN 61095 8,5 A 50 Hz AC-7B 30000 Sykluser IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 Sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 Sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 Sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5a 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5b
Tilkoblingsklemmer	Hovedstrøm: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 6 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m
Avmantlings lengde	10 mm
Produktkompatibilitet	No auxiliary
Kompatibilitetskode	CT

Miljø

Standarder	EN 61095 IEC 61095
Produktsertifikater	NF
Støynivå	30 dB
IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	7 cm
Pakke 1 Vekt	9,2 cm
Package 1 Weight	136 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	8 cm
Pakke 2 Bredde	9,9 cm
Pakke 2 Lengde	23,3 cm
Pakke 2 Vekt	882 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	54
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	8,435 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil