



NSYSBM15408 (24 629 57)

Stål kapsling 150x400x80



[Last ned produktdatablad for NSYSBM15408](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Spacial
Produkt navn	Spacial SBM
Applikasjon	Multi-purpose
Produkt eller komponent type	Industriell boks
Kortnavn utstyr	SBM
Kapslingstype	Flatt ansikt box
Kabinett nominell høyde	150 mm
Kabinett nominell bredde	400 mm
Kapslingsdybde	80 mm
Montering av kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 x kropp 1 x deksel 4 x cover screw
Type kropp	Enkelt stykke kropp brettet og sveiset
Type frontdeksel	Flat dør
Feste av deksel	Halv omdreining metall skrue
Låstype	Outside sealed area: PZ2 skrutrekker captive screw
Avtakbare deler	Cover, by captive screws

Komplementær

[Skjul](#)

Materiale	Stålplate
Type overflate	Polyester pulver
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	BV DNV GL LR UL
IP-grad	IP66 IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK10 i henhold til IEC 62262
Omgivelsestemperatur for lagring	-35...60 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...80 °C

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1241 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering