



## NSYSBM205012 (24 629 64)

Stål kapsling 200x500x120



Last ned produktdatablad for NSYSBM205012



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Serie                        | Spacial                                            |
| Produkt navn                 | Spacial SBM                                        |
| Applikasjon                  | Multi-purpose                                      |
| Produkt eller komponent type | Industriell boks                                   |
| Kortnavn utstyr              | SBM                                                |
| Kapslingstype                | Flatt ansikt box                                   |
| Kabinett nominell høyde      | 200 mm                                             |
| Kabinett nominell bredde     | 500 mm                                             |
| Kapslingsdybde               | 120 mm                                             |
| Montering av kapsling        | Veggmontert                                        |
| Sammensetning                | 1 x kropp<br>1 x deksel<br>6 x cover screw         |
| Type kropp                   | Enkelt stykke kropp brettet og sveiset             |
| Type frontdeksel             | Flat dør                                           |
| Feste av deksel              | Halv omdreining metall skrue                       |
| Låstype                      | Outside sealed area: PZ2 skrutrekker captive screw |
| Avtakbare deler              | Cover, by captive screws                           |

## Komplementær

[Skjul](#)

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Materiale                        | Stålplate                    |
| Type overflate                   | Polyester pulver             |
| Farge                            | Grå ( RAL 7035 )             |
| Standarder                       | IEC 62208                    |
| Produktsertifikater              | BV<br>DNV<br>GL<br>LR<br>UL  |
| IP-grad                          | IP66 IEC 60529               |
| IK beskyttelsesklasse            | IK10 i henhold til IEC 62262 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...60 °C                  |
| Omgivelsestemperatur drift       | -35...80 °C                  |

## Bærekraftig

[Skjul](#)

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig            | Green Premium produkt                                                 |
| RoHS (datokode: YYWW)  | Compliant - since 1241 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                  | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| Produktets miljøprofil | Tilgjengelig                                                          |
| Destruksjons-instruks  | Krever ingen spesiell avfallshåndtering                               |