



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▸ [HÅNDTENDER AUS](#) ▸ KA TF-FLAT. AUS FULLISOLERT FLATTANG, 160 MM

KA TF-FLAT. AUS fullisolert Flattang, 160 mm

El-nummer: 88 090 01

PÅ LAGER

Abiko nr.: KA TF-FLAT



LEGG TIL I HUSKELISTE

LEGG TIL SAMMENLIGNING

[LAST NED DATABLAD](#)

AUS - 1000V

Detaljer

Mer informasjon

1000V ISOLERT TANG med overtrekkisolasjon. I.h.h.t. IEC 60900

Overtrekk-/ bruksisolert verktøy med tofarget og dobbeltisolert håndtak for arbeid på spenning inntil 1000 V (AC). Utvendig del av bruksdelen/ kjeften på verktøyet er også overtrukket med isolasjon som hindrer berøring av strømførende deler i nærheten av der det arbeides (kort faseavstand - det er fare for kortslutning). Denne type isolasjon på tangen kaller vi bruksisolert. Tangen bør åpnes maksimalt 30° på grunn av overtrekksisolasjonen.

Overtrekk-/ Bruksisolert flattang med kort kjeft. Kun eksponerte metallflater innvendig i "grip-sonen" til tangen.

Kort kjeft: 50x10 mm

Total lengde på tangen: 160 mm

KONTAKT

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Telefon: +47 22 03 40 40

OM OSS

Om oss
Sosialt ansvar
Miljøansvar

INFO

Godkjenninger/ Sertifikater

