

Mer om A9C15424

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



A9C15424 iATL - 24V DC kontroll- og hjelpekontakt 1 NO med Ti24 PLC- grensesnitt

EI-nummer: 4169001
EAN: 3606480430626



Last ned produktdatablad for A9C15424 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Kortnavn utstyr	IATL24
Produkt eller type komponent	Kontroll- og indikasjonstilbehør
Type signalkontakter	1 NO
Signalling circuit voltage	24 V DC: +/- 20% 0.002...0.1 A
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz impuls >= 200 ms 24 V DC fallende flanke 24 V DC stigende flanke
[Us] merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz

Komplementær

Kontrolltype	Fjernkontroll
[Ui] isolasjonsspenning	250 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls-spenning	8 kV
Maximum power consumption in W	1 W
Monteringsmetode	Fast, på venstre side av strømtrafo
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Bunn: ja Topp: Nei
Elektrisk levetid	250000 sykler i samsvar med IEC 60947-5-1
Immunity to microbreaks	10 ms
Undervoltage behaviour	Ingen åpning ved bortfall av 24 V DC
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	68 mm
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Strømforsyning: tunnelklemmer 1 kabel 0,5... 10 mm² - kabel stivhet: stiv Strømforsyning: tunnelklemmer 1 kabel 0,5... 6 mm² - kabel stivhet: fleksibel Strømforsyning: tunnelklemmer 1 kabel 0,5... 4 mm² - kabel stivhet: fleksibel med endehylse Inngang: tunnelklemmer 2 kabel 0,5...2,5 mm² - kabel stivhet: stiv Inngang: tunnelklemmer 2 kabel 0,5...2,5 mm² - kabel stivhet: fleksibel Inngang: tunnelklemmer 2 kabel 0,5...2,5 mm² - kabel stivhet: fleksibel med endehylse Ti24 grensesnitt: fjærklemme Ti24 2 kabel 0,5... 1,5 mm² - kabel stivhet: stiv Ti24 grensesnitt: fjærklemme Ti24 1 kabel 0,5... 1,5 mm² - kabel stivhet: fleksibel
Av mantlings lengde	Strømforsyning: 9 mm for Bunn tilkobling Inngang: 9 mm for Bunn tilkobling Ti24 grensesnitt: 10 mm for Topp tilkobling
Tiltrekningsmoment	Strømforsyning: 1 N.m Bunn Inngang: 1 N.m Bunn

Kompatibel med	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi Acti 9 iTL iTLs Acti 9 iTL iTLc
Produktkompatibilitet	Acti 9 Smartlink ITL (32 A) - 230/240 V 50 Hz ITL (16 A) - 230/240 V 50 Hz
Miljø	
Overspenningskategori	IV
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60439-1
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60947-5-1
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C i samsvar med IEC 60068-2
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...80 °C
Godkjenninger	CE
Standarder	IEC 60947-1 appendix S
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	79 g
Forpakning 1 høyde	2,7 cm
Forpakning 1 bredde	7,6 cm
Forpakning 1 lengde	8,6 cm
Enhets type forpakning 2	S03
Antall enheter forpakning 2	108
Forpakning 2 vekt	9,166 kg
Forpakning 2 høyde	30 cm
Forpakning 2 bredde	30 cm
Forpakning 2 lengde	40 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months