

Mer om A9C18309

- [Karakteristiker](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9C18309****hjelpkontakt dobbel kontroll iACTc 24...48 V AC**

El-nummer: 4169307

EAN: 3606480097935

 Last ned produktdatablad for A9C18309  3D CAD Modell

Karakteristikker

Teknisk informasjon	
Serie	Acti 9
Produkt eller type komponent	Double control input auxiliary
Kortnavn utstyr	IACtC
Styrespenning	24...48 V AC 50/60 Hz impuls 250 ms 24...48 V AC 50/60 Hz permanent
[Us] merkespenning	24...48 V AC på 50/60 Hz
Komplementær	
Maximum output current	0,2 A holder 2 A inntrengings
Hold-in power consumption VA	3 VA
Monteringsmetode	Fast, på venstre side av strømtrafo
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Overspenningskategori	III
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 kV
[Ui] isolasjonsspenning	440 V
Standarder	IEC/EN 61095
Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5... 2,5 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5... 2,5 mm² fleksibel med endehylse Styrekrets: gule klipp
Av mantlings lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	0,8 N.m
Kompatibel med	Acti9 iCT
Marked	Komersielle bygninger Bolig
Kompatibilitetskode	IACtC
Miljø	
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Omgivelsestemperatur drift	–5...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	–40...70 °C
Bærekraftig	
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months