

Mer om A9C15032

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



A9C15032 Impulsrelè iTL+ 16A 230VAC

EI-nummer: 4190003
EAN: 3606480376979

Last ned produktdatablad for A9C15032 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iTL+
Produkt eller type komponent	Impulsrelé
Kortnavn utstyr	ITL+
Applikasjon	Standard
Poles	1P + N
Plassering av nøytral	VENSTRE
Kontakttype	1 NO
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC
Styrespenning	230 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	230 V AC 50 Hz
Kontrolltype	Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrestråms type	Impuls
Switching frequency	6 switching operation/minute
Impulsvarighet	50 ms..1 s
Remote control type	Lystrykkknapp 5 mA
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Hold-in power consumption VA	1,1 VA
Inrush power in VA	11 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Vekt	70 g
Elektrisk levetid	AC-21: 5000000 sykluser AC-22: 5000000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer topp eller bunn 2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Tunnelklemmer topp eller bunn 2 kabel (kabler) 1,5 mm² fleksibel med endehylse Tunnelklemmer topp eller bunn 2 kabel (kabler) 2,5 mm² stiv Tunnelklemmer topp eller bunn 2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel uten Tunnelklemmer topp eller bunn 1 kabel (kabler) 4 mm² stiv Tunnelklemmer topp eller bunn 1 kabel (kabler) 4 mm² fleksibel uten
Av mantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Produktkompatibilitet	No auxiliary

Miljø	
Standarder	EN 669-2-2
Godkjenninger	NF
Støynivå	30 dB
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (on opening) IP40 i samsvar med IEC 60529 (i kapsling)
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...60 °C
Bærekraftig	
REACH-regelverk	REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months