

Mer om A9C20842

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9C20842****kontaktor iCT - 2 poler - 2 NO - 40 A - 220...240 V AC**

EI-nummer: 4190627

EAN: 3606480088605



Last ned produktdatablad for A9C20842 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iCT
Produkt eller type komponent	Kontaktor
Kortnavn utstyr	ICT
Applikasjon	Motor-heating-belysning
Poles	2P
[Ie] nominell driftsstrøm	40 A AC-7A 15 A AC-7B
Kontakttype	2 NO
Type nettverk	AC
Kontrolltype	Fjernkontroll
Styrespenning	220...240 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50 Hz
Maks effekt	1,6 W på 250 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Styrestråms type	Permanent
Switching frequency	100 switching operations/day
Lokal varsling	Action indicator
Hold-in power consumption VA	4,6 VA
Inrush power in VA	34 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	4
Høyde	85 mm
Bredde	36 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Elektrisk levetid	100000 sykluser IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 sykluser IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 sykluser IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 100000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B

Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5... 2,5 mm² stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 6... 16 mm² fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 6... 25 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5... 2,5 mm² fleksibel
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 0,8 N.m Hovedstrøm: 3,5 N.m
Produktkompatibilitet	IACt IACs IACp IATet
Kompatibilitetskode	ICT
Marked	Komersielle bygninger Bolig
Miljø	
Standarder	IEC/EN 61095
Støynivå	30 dB
Varmeavgivelse	1,6 W på 50/60 Hz
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Forurensningsgrad	2
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN 60947-4-1 2 i samsvar med EN 61095 2 i samsvar med IEC 1095
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	262 g
Forpakning 1 høyde	11 cm
Forpakning 1 bredde	4,2 cm
Forpakning 1 lengde	12,4 cm
Enhets type forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	6
Forpakning 2 vekt	1,648 kg
Forpakning 2 høyde	13 cm
Forpakning 2 bredde	12 cm
Forpakning 2 lengde	25 cm
Enhets type forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	36
Forpakning 3 vekt	10,302 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months