

Mer om A9C20882

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9C20882****iCT 100A 2NO 220...240 V 50 Hz kontaktor**

EI-nummer: 4190636
EAN: 3606480375194



Last ned produktdatablad for A9C20882 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iCT
Produkt eller type komponent	Kontaktør
Kortnavn utstyr	ICT
Applikasjon	Heating-low inductive load
Poles	2P
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A AC-7A
Kontakttype	2 NO
Type nettverk	AC
Utnyttelsekategori	AC-1 i samsvar med EN 60947-4-1 AC-7A i samsvar med EN 61095 AC-7A i samsvar med IEC 61095 AC-7A i samsvar med UTE C 61-481 AC-1 i samsvar med IEC 60947-4-1
Kontrolltype	Fjernkontroll
Styrespenning	220...240 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50 Hz
Maks effekt	AC-7A: 2,1 W på 250 V AC 50 Hz
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50 Hz
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Styrestråms type	Permanent
Switching frequency	100 switching operations/day
Lokal varsling	Action indicator
Hold-in power consumption VA	6,5 VA
Inrush power in VA	53 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	6
Høyde	85 mm
Bredde	54 mm
Dybde	60 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	30000 sykuser EN 61095 250 V 16 A AC 50 Hz AC-7A 30000 sykuser UTE C 61-481 250 V 6 A AC 50 Hz AC-7A 30000 sykuser IEC 61095 250 V AC 50 Hz AC-7A

Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5... 2,5 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5... 2,5 mm² fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 6... 35 mm² fast eller fleksibel
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 3,5 N.m Styrekrets: 0,8 N.m A1 / A2
Produktkompatibilitet	IACts IACtp IATet IACtc
Kompatibilitetskode	ICT
Marked	Komersielle bygninger Bolig
Miljø	
Standarder	UTE C 61-481 IEC 61095 EN 61095
Støynivå	30 dB
Varmeavgivelse	2,1 W på 50/60 Hz
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kabling) i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	2
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN 60947-4-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	351 g
Forpakning 1 høyde	6 cm
Forpakning 1 bredde	11,2 cm
Forpakning 1 lengde	12,2 cm
Enhets type forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	4
Forpakning 2 vekt	1,485 kg
Forpakning 2 høyde	13 cm
Forpakning 2 bredde	12 cm
Forpakning 2 lengde	25 cm
Enhets type forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	24
Forpakning 3 vekt	9,285 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller	Ja
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja

Kinas RoHS-forskrift	
	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	
	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months