

Mer om A9C22415

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools



A9C22415 iCT 16A 1NO 1NC 127V 60Hz kontaktor

EI-nummer: 4190653
EAN: 3606480096990



Last ned produktdatablad for A9C22415 3D CAD Modell

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iCT
Produkt eller type komponent	Kontaktør
Kortnavn utstyr	ICT
Applikasjon	Motor-heating-belysning
Poles	2P
[Ie] nominell driftsstrøm	16 A AC-7A 6 A AC-7B
Kontakttype	1 NO + 1 NC
Type nettverk	AC
Kontrolltype	Fjernkontroll
Styrespenning	127 V AC 60 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 60 Hz
Maks effekt	1,3 W på 250 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Styrestrøms type	Permanent
Switching frequency	100 switching operations/day
Lokal varsling	Action indicator
Hold-in power consumption VA	3,8 VA
Inrush power in VA	15 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	68,5 mm
Farge	Hvit
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Elektrisk levetid	100000 sykluser IEC/EN 61095 16 A 60 Hz AC-7A 30000 sykluser IEC/EN 61095 6 A 60 Hz AC-7B 30000 sykluser IEC/EN 61095 60 Hz AC-7C 100000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-1 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-3 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-5A 30000 sykluser EN/IEC 60947-4-1 60 Hz AC-5B

Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1... 4 mm² fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5... 6 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer1 kabel (kabler) 1,5... 2,5 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer2 kabel (kabler) 1,5... 2,5 mm² fleksibel
Tiltrekningsmoment	Styrekrets: 0,8 N.m Hovedstrøm: 0,8 N.m
Produktkompatibilitet	IACts
Kompatibilitetskode	ICT
Marked	Bolig Komersielle bygninger
Miljø	
Standarder	IEC/EN 61095
Støynivå	30 dB
Varmeavgivelse	1,3 W
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) i samsvar med IEC 60529
Forurensningsgrad	2
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med EN 60947-4-1 2 i samsvar med EN 61095 2 i samsvar med IEC 1095
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	-5...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months