

## Mer om A9C30114

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



### A9C30114 impulsrelé iTL - 4P - 4 NO - 16A - spole 12 VDC - 24 VAC 50/60 Hz

EI-nummer: 4190667  
EAN: 3606480091919



Last ned produktdatablad for A9C30114 3D CAD Modell

#### Karakteristikk

##### Teknisk informasjon

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Range of product             | Acti 9                      |
| Produktnavn                  | Acti 9 iTL                  |
| Produkt eller type komponent | Impulsrelé                  |
| Kortnavn utstyr              | ITL                         |
| Applikasjon                  | Standard                    |
| Poles                        | 4P                          |
| Kontakttype                  | 4 NO                        |
| [In] merkestrøm              | 16 A                        |
| Type nettverk                | AC                          |
| Styrespenning                | 24 V AC 50/60 Hz<br>12 V DC |

##### Komplementær

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens   | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ue] merkespenning  | 415 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontrolltype        | Fjernkontroll og manuell kontroll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Styrestråms type    | Impuls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Switching frequency | 100 switching operations/day<br>5 switching operations/minute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Impulsvarighet      | 50 ms..1 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Remote control type | Lystrykknapp 3 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lokal varslings     | PÅ/AV indikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monteringsmetode    | Fast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montering           | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9 mm polbredde      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Høyde               | 84 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bredde              | 36 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dybde               | 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektrisk levetid   | AC-21: 200000 sykluser<br>AC-22: 100000 sykluser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tilkoblingsklemmer  | Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...<br>4 mm <sup>2</sup> stiv<br>Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...<br>4 mm <sup>2</sup> stiv med<br>Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...<br>4 mm <sup>2</sup> fleksibel<br>Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...<br>4 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse<br>Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler)<br>1,5...4 mm <sup>2</sup> stiv<br>Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler)<br>1,5...4 mm <sup>2</sup> stiv med<br>Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler)<br>1,5...4 mm <sup>2</sup> fleksibel<br>Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler)<br>1,5...4 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse |
| Avmantlings lengde  | 11 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiltrekkningsmoment | 1 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med                   | IATet<br>IATLc<br>IATLc+s<br>IATLm<br>IATLs<br>IETL iTL 16<br>IATLc+c                                                      |
| <b>Miljø</b>                     |                                                                                                                            |
| Standarder                       | EN 669-1<br>EN 669-2-2                                                                                                     |
| Produktsertifikater              | GOST<br>OCC                                                                                                                |
| Godkjenninger                    | CEBEC<br>IMQ<br>NF<br>KEMA<br>VDE                                                                                          |
| Støynivå                         | 60 dB                                                                                                                      |
| IP-grad                          | IP20 i samsvar med IEC 60529 ( on opening)<br>IP40 i samsvar med IEC 60529 ( i kapsling)                                   |
| Forurensninggrad                 | 3                                                                                                                          |
| Tropisk beskyttelse              | 2                                                                                                                          |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur drift       | -20...50 °C                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...70 °C                                                                                                                |
| <b>Forpakkingsinformasjon</b>    |                                                                                                                            |
| Enhetsstype forpakning 1         | PCE                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 1      | 1                                                                                                                          |
| Forpakning 1 vekt                | 220 g                                                                                                                      |
| Forpakning 1 høyde               | 3,6 cm                                                                                                                     |
| Forpakning 1 bredde              | 7 cm                                                                                                                       |
| Forpakning 1 lengde              | 9,5 cm                                                                                                                     |
| Enhetsstype forpakning 2         | BB1                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 2      | 6                                                                                                                          |
| Forpakning 2 vekt                | 1,386 kg                                                                                                                   |
| Forpakning 2 høyde               | 9 cm                                                                                                                       |
| Forpakning 2 bredde              | 8 cm                                                                                                                       |
| Forpakning 2 lengde              | 23 cm                                                                                                                      |
| Enhetsstype forpakning 3         | S03                                                                                                                        |
| Antall enheter forpakning 3      | 72                                                                                                                         |
| Forpakning 3 vekt                | 17,181 kg                                                                                                                  |
| Forpakning 3 høyde               | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 3 bredde              | 30 cm                                                                                                                      |
| Forpakning 3 lengde              | 40 cm                                                                                                                      |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| REACH fri for SVHC               | Ja                                                                                                                         |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                            |

Garanti

18 months