

Mer om A9C32116

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9C32116**

tilleggsblokk iETL iTL 16 - 2P - 1C/O + 1NO - 16A - spole 12VDC
- 24VAC 50/60Hz

EI-nummer: 4190680
EAN: 3606480091957



Last ned produktdatablad for A9C32116 3D CAD Modell

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Extension for impulse relay
Kortnavn utstyr	IETL iTL 16
Reléfunksjon	Fjernkontroll
Antall poler	2P
Kontakttype	1 C/O + 1 NO
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	415 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Kipp Fjernkontroll
Styrestrøms type	Impuls
Switching frequency	5 switching operations/minute
Impulsvariighet	50 ms
Remote control type	Lystyknapp 3 mA
Lokal varsling	PÅ/AV indikasjon
Styrespenning	24 V AC 50/60 Hz 12 V DC
Starteffekt inngang	19 VA
Monteringsmetode	Fast, på høyre side for TL
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm polbredde	2
Høyde	60 mm
Bredde	18 mm
Dybde	84 mm
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	AC-21: 200000 syklus AC-22: 100000 syklus
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer - <= 6 mm²
Hjelpekontakttilkobling	Tunnel type terminalstyreskrets i 0,5...6 mm²
Kompatibel med	Acti 9 iTL iTL Acti 9 iTL iTLi
Produktkompatibilitet	ITL 16A

Miljø

Standarder	EN 609-2-2 EN 609-1
Produktsertifikater	GOST

Godkjenninger	CEBEC KEMA IMQ VDE NF
Støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Forpakkingsinformasjon	
Enhets type forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	114 g
Forpakning 1 høyde	2,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,8 cm
Forpakning 1 lengde	9,4 cm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months