

Mer om A9C32811

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**A9C32811**
impulsrelé iTLs - 1P - 1NO - 16 A - spole 110 V DC - 230...240 V
AC 50/60 Hz

EI-nummer: 4190684
EAN: 3606480092046



Last ned produktdatablad for A9C32811

Karakteristikk

Teknisk informasjon

Range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 iTL
Produkt eller type komponent	Impulsrelé
Kortnavn utstyr	ITLs
Applikasjon	Fjernindikering
Poles	1P
Kontakttype	1 NO
Hjelpekontakt sammensetning	1 C/O
[In] merkestrøm	16 A
Type nettverk	AC
Styrespenning	230 - 240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
Kontrolltype	Spiral deconnection Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrestråms type	Impuls
Switching frequency	100 switching operations/day 5 switching operations/minute
Impulsvarighet	50 ms...1 s
Remote control type	Lystyknapp 3 mA
Lokal varslings	PÅ/AV indikasjon
Signalling circuit voltage	AC: 24...240 V DC: 24...240 V
Signalling output current	0.01...6 A
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
9 mm polbredde	2
Høyde	84 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Elektrisk levetid	AC-21: 200000 sykluser AC-22: 100000 sykluser

Tilkoblingsklemmer	Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm² stiv Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 0,5...4 mm² stiv med Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm² fleksibel Styrekrets: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1...4 mm² fleksibel med endehylse Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm² stiv Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm² stiv med Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm² fleksibel Hovedstrøm: tunnelklemmer 1 kabel (kabler) 1,5...4 mm² fleksibel med endehylse
Av mantlings lengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Kompatibel med	IATEt IATL4 IATLc IATLc+s IATLm IATLs IATLz IETL iTL 16 IATLc+c IATL24
Miljø	
Standarder	EN 669-2-2 EN 669-1
Produktsertifikater	GOST CCC
Godkjenninger	KEMA CEBEC NF IMQ VDE
Støynivå	60 dB
IP-grad	IP20 i samsvar med IEC 60529 (on opening) IP40 i samsvar med IEC 60529 (i kapsling)
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-20...50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Forpakkingsinformasjon	
Enhetsstype forpakning 1	PCE
Antall enheter forpakning 1	1
Forpakning 1 vekt	113 g
Forpakning 1 høyde	1,8 cm
Forpakning 1 bredde	7,5 cm
Forpakning 1 lengde	9,5 cm
Enhetsstype forpakning 2	BB1
Antall enheter forpakning 2	12
Forpakning 2 vekt	1,416 kg
Forpakning 2 høyde	10 cm
Forpakning 2 bredde	8 cm
Forpakning 2 lengde	23 cm
Enhetsstype forpakning 3	S03
Antall enheter forpakning 3	144
Forpakning 3 vekt	17,506 kg
Forpakning 3 høyde	30 cm
Forpakning 3 bredde	30 cm
Forpakning 3 lengde	40 cm
Bærekraftig	

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode	
Garanti	18 months