

**PBS: Norge**

Velg marked

[Produkter](#)[Lysstyring](#)[Human centric lighting](#)[Bruksområder](#)[Referanser](#)[Bærekraft](#)[Professional Building Solutions Norge](#) / [Produkter](#) / [Innendørs](#) / [Interiør generell belysning](#) / [Innfelt](#) / [C77-R](#) / **C77-R600x600 WH 4000 DALI-D 840 MPW-SEN LI SM**

C77-R600x600 WH 4000 DALI-D 840 MPW-SEN LI SM

[Se beskrivelsestekst](#)

Denne armaturen inneholder bluetooth interface, som gjør det mulig at styre lyset ved hjelp av en app.

Glamox MPW-sensor er en kombinert PIR- og dagslyssensor for Vår Wireless ZigBee system. Designet til å integrere flere grupper i et nettverk kun ved å benytte din telefon som et BLE integrasjonsverktøy. For større integrasjoner, kan det legges til en gateway.

Artikkelnummer: 077099377054130993278
Lev. 1-7 dg

[Last ned datablad](#)[Finn ditt produkt](#)

C77-R600x600, MPW-SEN, silver matt ref.

Tekniske spesifikasjoner

Generell

Produktform Rektangulær

LMS-system

Brukerstyring App

Type brukergrensesnitt Skjerm

User Control Short Text App basert styring

Elektriske data

Spenning fra (V) 220

Spenning til (V) 240

Frekvens (Hz) 50

Maksimal frekvens (Hz) 60

Totalt effektforbruk (W) 27,35

Antall armaturer på automatsikring 10A type B (80% belastning) 12

Antall armaturer på automatsikring 10A type C (80% belastning) 21

Antall armaturer på automatsikring 16A type B (80% belastning) 21

Antall armaturer på automatsikring 16A type C (80% belastning) 35

Optikk

Optikk SM - Sølv matt reflektor

Sertifikater

Sertifisering 5 year warranty, ENEC

Teknisk data

Minimum omgivelsestemperatur (°C) -25

Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C) 40

IK klasse 03

IP klasse 40\20

Lystekniske data

Driver / Ballast

Antall drivere 1

Levetid

Medianlevetid LED L80 Ta25 (h) 100 000

Medianlevetid LED L80 MaxTa (h) 100 000

Medianlevetid driver Ta25 (h) 100 000

Medianlevetid driver Ta45 (h) 50 000

Sensor

Sensortype PIR+konstantlys (CLS)

Dagslysfunksjonalitet CLS

Lyssensor maks lux 999

Lyssensor min lux 0

Dekningvinkel på tvers (°) 62

Dekningvinkel på langs (°) 84

Sensor dekningsvinkel på tvers 45

Sensor deteksjons-avstand 62

Maks monteringshøyde / dekningslengde (m)

Sensor - maks holdetid Programmable

Sensor - min holdetid 5 sec

Armaturhus

Materiale Stål

Farge Hvit

Fargenavn Traffic white

RAL kode - overdel RAL 9016

Dimensjoner

Lengde (mm) 595

Bredde (mm) 595

Høyde (mm) 220

Lyskilde	LED	Høyde (mm)	32
Lumen ut (lm)	4 099	Nettovekt (kg)	4,23
Lumen/Watt (lm/W)	150		
Fargetemperatur lyskilde (K)	4000	Montering	
CRI	80	Montering	Innfelt tak
MacAdams trinn	3		
Energiklasse lyskilde	D	Logistikkdata	
Minimum dimmingsnivå (%)	1	Bruttovekt (kg)	4,60

Illustrasjoner

Loading...

Nedlastinger

Ingen nedlastinger tilgjengelig

Bilder

Loading...


Item type:

Artikkel
(0)

Tilbehør
(0)

Reservedeler (0)

Viser 0 - 0 av 0 produkter



Beregningskalkulatorer

Hold deg oppdatert!

Send inn

☐

Ja, jeg ønsker å motta nyhetsbrev på epost fra Glamox, og jeg godtar personvernreglene

Bærekraft

Salgs- og leveringsbetingelser

Terms and conditions for suppliers

Kvalitetspolitikk

5 års garanti

Demonteringsinstruksjoner

Kontakt oss

Ledige stillinger

Investeringskalkulator

OptiWin 3D Pro

DALI Cockpit

LMS Kunnskapsbase

DIALux plug-in

Webinarer

Presse

Glamox TV

Nyheter og historier



© Glamox 2022 All rights reserved Vilkår Privacy policy Whistleblowing