



# Ledinaire veggmontert WL060V

## WL060V LED17S/830 PSU II WH

830 varmhvit - Power supply unit - Sikkerhetsklasse II - Hvit  
RAL 9003

Ledinaire-utvalget omfatter flere populære lagerførte LED-armaturer med den høye Philips-kvaliteten til en konkurransedyktig pris. Disse er pålitelige, energieffektive og rimelige - Akkurat det du trenger.

### Produktdata

| Generell informasjon            |                                                 |                                        |                                                |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lyskjeglevinkel for lyskilde    | - °                                             | Garantiperiode                         | 3 år                                           |
| Lyskildefarge                   | 830 varmhvit                                    | Konstant lyseffekt                     | No                                             |
| Lyskilde kan byttes ut          | No                                              | Antall produkter på MCB av 16 A type B | 35                                             |
| Antall forkoblingsenheter       | 1 unit                                          | Fotobiologisk risiko                   | Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778 |
| Driver/strømenhet/transformator | PSU [ Power supply unit]                        | Spesifikasjon for fotobiologisk risiko | 0,2 m                                          |
| Driver inkludert                | Ja                                              | I samsvar med EU RoHS                  | Ja                                             |
| Optikktype                      | 120 [ Beam angle 120°]                          | Blendingstall CEN                      | 22                                             |
| Lysstrålespredning fra armatur  | 120°                                            | Teknisk belysning                      |                                                |
| Kontrollgrensesnitt             | -                                               | Mettet rødfarge (R9)                   | <50                                            |
| Tilkobling                      | Push-in-kobling, 2-pols                         |                                        | 1                                              |
| Kabel                           | -                                               |                                        | 0,4                                            |
| IEC-beskyttelsesklasse          | Sikkerhetsklasse II                             | Drift og elektrisk                     |                                                |
| Test av glødetråd               | Temperatur 650 °C, varighet 30 sek              | Inngangsspenning                       | 220-240 V                                      |
| Brennbarhetsmerke               | For montering på normalt antennebare overflater | Inngangsfrekvens                       | 50 eller 60 Hz                                 |
| CE-merke                        | CE mark                                         | Startstrømforbruk (CLO)                | - W                                            |
| ENEC-merke                      | ENEC mark                                       |                                        |                                                |

## Ledinaire veggmontert WL060V

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gjennomsnittlig strømforbruk (CLO) | - W       |
| Startstrøm                         | 13 A      |
| Startstrømtid                      | 0,0022 ms |
| Strømfaktor (min.)                 | 0.9       |

### Kontroller og dimming

|            |    |
|------------|----|
| Kan dimmes | No |
|------------|----|

### Mekanisk og innfatning

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Innfatningsmateriale          | Polykarbonat      |
| Reflektormateriale            | Akrylat           |
| Optikkmateriale               | Acrylate          |
| Optisk deksel-/linsemateriale | Akrylat           |
| Festemateriale                | -                 |
| Optisk deksel-/linsefinish    | Opal              |
| Total høyde                   | 97 mm             |
| Total diameter                | 345 mm            |
| Farge                         | Hvit RAL 9003     |
| Mål (høyde x bredde x høyde)  | 97 x NaN x NaN mm |

### Godkjenning og bruk

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Ingress beskyttelseskode    | IP44 [ Ledningsbeskyttet, sprutsikker] |
| Mek. støt, beskyttelseskode | IK03 [ 0.3 J]                          |
| Bærekraftsvurdering         | -                                      |

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Opprinnelig lysytelse                 | 1700 lm             |
| Toleranse for lysytelse               | +/-10%              |
| Opprinnelig lyseffekt for LED-armatur | 100 lm/W            |
| Oppr. korr. fargetemperatur           | 3000 K              |
| Oppr. Fargegjengivelsesindeks         | >80                 |
| Opprinnelig kromatisitet              | (0.43, 0.40) SDCM≤3 |
| Opprinnelig inngangseffekt            | 17 W                |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Strømforbruktoleranse | +/-10% |
|-----------------------|--------|

### Ytelse over tid (i samsvar med IEC)


|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Svikrate på kontrollforkoblinger ved median levetid *50 000 timer | 7,5 % |
| Lumenvedlikehold ved median levetid* 35 000 timer                 | -     |
| Lumenvedlikehold ved median levetid* 50 000 timer                 | 70    |
| Lumenvedlikehold ved median levetid* 75 000 timer                 | -     |
| Lumenvedlikehold ved median levetid* 100 000 timer                | -     |

### Bruksforhold

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| For omgivelsestemperaturer mellom            | -20 to +40 °C  |
| Ytelse for omgivelsestemperatur Tq           | 25 °C          |
| Maksimalt dimmenivå                          | Bruke ikke     |
| Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på | Ikke gjeldende |

### Produktdata

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Fullstendig produktkode           | 871951496011499             |
| Produktnavn for bestilling        | WL060V LED17S/830 PSU II WH |
| EAN/UPC – produkt                 | 8719514960114               |
| Bestillingskode                   | 96011499                    |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                           |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 5                           |
| SAP-materialer                    | 911401887584                |
| Net Weight (Piece)                | 0,990 kg                    |



## Målskisse

WL060V LED17S/830 PSU II WH

## Ledinaire veggmontert WL060V

