



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▶ [SKJØT](#) ▶ A 4652 SK. ISOLERT SKJØTEHYLSE 6MM² GUL

A 4652 SK. Isolert skjøtehylse 6mm² gul

El-nummer: 20 185 22

PÅ LAGER

Abiko nr.: A 4652 SK




LEGG TIL I HUSKELISTE

LEGG TIL

LAST NED DATABLAD

Isolert skjøtehylse



Detaljer

Mer informasjon

Isolert skjøtehylse for kabler. Brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt.

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 4-6 mm²

Farge: Gul

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: Vinyl

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +75 °C

Strøm maks: 48 Amp

Spennings maks: 690 V (DNV testet)

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kablen i skjøtehylsen enkel)

Anbefalt brukt sammen med dette produktet:



ESA 0760. PRESSTANG,
ISOLERTE KABELSKO
0,75-6MM²



KP 0760. PRESSTANG,
ISOLERTE KABELSKO
0,75-6MM²



AB 3. PRESSTANG,
KOMBINASJON FOR
KABELSKO KRF,
ISOLERTE OG
ENDEHYLSER 0,5-
10MM²

KONTAKT

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Telefon: +47 22 03 40 40

OM OSS

Om oss
Sosialt ansvar
Miljøansvar

INFO

Godkjenninger/ Sertifikater
Teknisk Info

