



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▶ [SKJØTEHYLSER, KRYMPISOLERT - OGSÅ TYPER MED LODDETINN](#) ▶ A 2527 SC. ISOLERT SKJØTEHYLSE, VARMEKRYMP 2,5MM², BLÅ

A 2527 SC. Isolert skjøtehylse, varmekrymp 2,5mm², blå

El-nummer: 20 185 34

PÅ LAGER

Abiko nr.: A 2527 SC




● ○ ○

♥ LEGG TIL I HUSKELISTE

■ LEGG TIL

[LAST NED DATABLAD](#)

Isolert skjøtehylse



Detaljer

Mer informasjon

Varmekrympisolert skjøtehylse for kabler. Gir en vanntett forbindelse. Skjøtehylsen brukes til å skjøte to kabler av samme tverrsnitt i områder hvor det ønskes tette forbindelser mot fukt, støv, etc.

Teknisk informasjon:

Tverrsnitt: 1,5-2,5 mm²

Farge: Blå

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: High Density Polyethylene (HDPE)

Lim: Ja

Krympetemperatur: 105 °C (Minste krympetemperatur 100°C)

Driftstemperaturområde: -40 til +105 °C (kabelen må tåle minst 85 °C)

Strøm maks: 30 Amp

Spennings maks: 600 V

Krympeforhold: 3:1

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kabelen i skjøtehylsen enkel)

Fordelen med en isolert skjøtehylse er at den ikke må etterisoleres, og man sparer ressurser rundt dette. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Anbefalt brukt sammen med dette produktet:



CLD 125. PRESSTANG,
KRYMPEPLAST-
ISOLERTE KABELSKO
0,75-6MM²

KONTAKT

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Telefon: [+47 22 03 40 40](tel:+4722034040)

OM OSS

Om oss
Sosialt ansvar
Miljøansvar

INFO

Godkjenninger/ Sertifikater
Teknisk Info

