



## Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn utstyr	iOF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 v, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
9 mm polbredde	1

## Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] Nominell impuls <span>spenning</span>	4 kV
Monteringsmetode	Klips på
Montasjeplassering	Left side of circuit-breaker
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Topp: ja
Høyde	86 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Vekt	32 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling ( Bunn) 1 kabel (kabler) 1...4 mm <sup>2</sup> - stiv Skrutilkobling ( Bunn) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel Skrutilkobling ( Bunn) 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> - stiv Skrutilkobling ( Bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m Bunn

## Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	CE UKCA
Godkjenninger	EAC CCC CMIM
IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Informasjonen som gis i denne dokumentasjonen inneholder generelle beskrivelser og/eller tekniske egenskaper av ytelsen til produktene i dokumentet. Denne dokumentasjonen er ikke ment som en erstatning for, og må ikke brukes til å bestemme egnethet eller påliteligheten til disse produktene for spesifikke brukerapplikasjoner. Enhver bruker eller integrator er ansvarlig for å utføre egnet og fullstendig risikovurdering, analyse og testing av produktene med hensyn til aktuell bruk. Verken Schneider Electric Industries SAS eller noen av deres datterselskaper skal være ansvarlig for misbruk av informasjonen som finnes her.

## Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,8 cm
Pakke 1 Bredde	2 cm
Pakke 1 Vekt	9,2 cm
Package 1 Weight	40 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,5 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	27 cm
Pakke 2 Vekt	564 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	6,081 kg

## Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Analyseres
Produktets livssyklus	<a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a>

## Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------