



### Teknisk informasjon

|                              |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product             | Acti9                                                                                                                                                                          |
| Produkt eller type komponent | OC contact                                                                                                                                                                     |
| Kortnavn utstyr              | iOF                                                                                                                                                                            |
| Type signalkontakter         | 1 C/O                                                                                                                                                                          |
| [In] merkestrøm              | 0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz<br>0,1...3 A at 415 v, AC 50/60 Hz<br>0,1...6 A at 24 V, DC<br>0,1...2 A at 48 V, DC<br>0,1...1,5 A at 60 V, DC<br>0,1...1 A at 130 V, DC |
| 9 mm polbredde               | 1                                                                                                                                                                              |

### Komplementær

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] isolasjonsspenning                        | 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Uimp] Nominell impuls spenning                | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Monteringsmetode                               | Klips på                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Montasjeplassering                             | Left side of circuit-breaker                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Montering                                      | DIN skinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet | Bunn: ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Høyde                                          | 86 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bredde                                         | 9 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dybde                                          | 73 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vekt                                           | 32 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farge                                          | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tilkoblingsklemmer                             | Skrutilkobling ( Topp) 1 kabel (kabler) 1...4 mm <sup>2</sup> - stiv<br>Skrutilkobling ( Topp) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel<br>Skrutilkobling ( Topp) 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> - stiv<br>Skrutilkobling ( Topp) 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse |
| Avmantlings lengde                             | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiltrekningsmoment                             | 1 N.m Topp                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Miljø

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60947-5-1<br>GB/T 14048.5 |
| Produktsertifikater              | CE<br>UKCA                       |
| Godkjenninger                    | EAC<br>CCC<br>CMIM               |
| IP-grad                          | IP20                             |
| Forurensningsgrad                | 3                                |
| Tropisk beskyttelse              | 2                                |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C                    |
| Omgivelsestemperatur drift       | -35...70 °C                      |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                      |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 7,8 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 2 cm     |
| Pakke 1 Vekt             | 9,2 cm   |
| Package 1 Weight         | 41 g     |
| Enhetstype pakke 2       | BB1      |
| Antall enheter i pakke 2 | 12       |
| Pakke 2 Høyde            | 8,5 cm   |
| Pakke 2 Bredde           | 10 cm    |
| Pakke 2 Lengde           | 27 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 576 g    |
| Enhetstype pakke 3       | S03      |
| Antall enheter i pakke 3 | 120      |
| Pakke 3 Høyde            | 30 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 30 cm    |
| Pakke 3 Lengde           | 40 cm    |
| Pakke 3 Vekt             | 6,201 kg |

## Bærekraftig

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS-direktiv      | Analyseres                                                                                                                     |
| Produktets livssyklus |  <a href="#">Informasjon Om Levetidsslutt</a> |

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|