



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produkt eller type komponent	Double OC or fault contact
Kortnavn utstyr	iOF/SD+OF
Type signalkontakter	2 C/O
[In] merkestrøm	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 v, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] Nominell impuls ­ spenning	4 kV
Lokal varslin	Mekanisk varsel
Monteringsmetode	Klips på
Montasjeplassering	Left side of circuit-breaker
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Nei
Høyde	90 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Vekt	43 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (top and bottom) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling (top and bottom) 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² - stiv Skrutilkobling (top and bottom) 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Skrutilkobling (top and bottom) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m top and bottom

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	CE UKCA
Godkjenninger	EAC CCC CMIM
IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,8 cm
Pakke 1 Bredde	2 cm
Pakke 1 Vekt	9,2 cm
Package 1 Weight	41 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,5 cm
Pakke 2 Bredde	10 cm
Pakke 2 Lengde	27 cm
Pakke 2 Vekt	576 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30 cm
Pakke 3 Bredde	30 cm
Pakke 3 Lengde	40 cm
Pakke 3 Vekt	6,201 kg

Bærekraftig

EU RoHS-direktiv	Analyseres
Produktets livssyklus	 Informasjon Om Levetidsslutt

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------