



Teknisk informasjon

Range of product	Acti9
Produkt eller type komponent	Feilkontakt
Kortnavn utstyr	iSD
Type signalkontakter	1 C/O
[In] merkestrøm	2...100 MA at 24...240 V, AC 50/60 Hz 2...100 MA at 24 V, DC 2...100 MA at 48 V, DC 2...100 MA at 60 V, DC 2...100 MA at 130 V, DC 2...100 mA at 220 V, DC
9 mm polbredde	1

Komplementær

I drift	Daisy chain up to 100 devices
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] Nominell impuls-spenning	4 kV
Lokal varsling	Mekanisk varsel
Monteringsmetode	Klips på
Montasjeplassering	Left side of circuit-breaker
Montering	DIN skinne
Kam samleskinne fordelingsblokk kompatibilitet	Bunn: ja
Høyde	86 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Vekt	32 g
Farge	Hvit
Tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (Topp) 1 kabel (kabler) 1...4 mm ² - stiv Skrutilkobling (Topp) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - fleksibel Skrutilkobling (Topp) 2 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Skrutilkobling (Topp) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel med endehylse
Avmantlings lengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m Topp

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Produktsertifikater	UKCA CE
Godkjenninger	CCC EAC
IP-grad	IP20
Forurensningsgrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,7 cm
Pakke 1 Bredde	2,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,25 cm
Package 1 Weight	42,0 g
Enhetstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,1 cm
Pakke 2 Bredde	9,5 cm
Pakke 2 Lengde	25,6 cm
Pakke 2 Vekt	588,0 g
Enhetstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,0 cm
Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	6,321 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	 REACH-erklæring
REACH fri for SVHC	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
Miljøinformasjon	 Produktmiljøprofil

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------