



XY2AU1 (43 543 27)

Treposisjonshåndtak 2N/O+1N/C



[Last ned produktdatablad for XY2AU1](#)

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dimensions Drawings](#) | [Connections and Schema](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Preventa XY2
Produkt eller komponent type	Enabling switch
Type komponent	XY2AU
Kapslingstype	Dobbelt isolert

Komplementær

 Skjul

Kontakttype og sammensetning	2 NO + 1 NC
Informasjon om knappens stilling	3 posisjoner
Kapslingsmateriale	PA66
Tilkoblingsklemmer	Tilkoblingsblokk: 1 x 0.34...1 x 1.5 mm ²
Mekanisk levetid	1000000 sykluser
Kabelinngang	1 entry, 7...13 mm
Kontakt angivelse	C300 med AC-15 utilisation category på 125 V, 0.75 A AC current i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A C300 med AC-15 utilisation category på 250 V, 1.5 A AC current i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A R300 med DC-13 utilisation category på 125 V, 0.22 A DC current i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A R300 med DC-13 utilisation category på 250 V, 0.1 A DC current i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm	5 A
[Ui] isolasjonsspenning	250 V inside (grad av forurensning: 2) i samsvar med IEC 60947-1 250 V outside (grad av forurensning: 3) i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell impulsspenning	2.5 kV i samsvar med EN 60947-1
Positiv åpning	Med i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K
Driftsområde kontakter	Treg brems
Resistanse over teminaler	
Betjeningskraft	12 N 50 N
Kortslutningsvern	4 A med sikring av kassett fuse type gG
Vekt	0.31 kg

Miljø

 Skjul

Standarder	CULus 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14
Overflatebeskyttelse	TC
Omgivelsestemperatur drift	-10...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Vibrasjonsmotstand	6 gn (f = 5...55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand	10 gn for 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt	Klasse II i samsvar med EN/IEC 61140
IP-grad	IP66 i henhold til IEC 60529

