

Dørstasjonmodul oppstart, for System 106

Variant: Dørstasjonmodul oppstartstast System 106 alu

Art.nr: GI5569926

El.nr: 6300056



INFORMASJON

Dørstasjonmodulen er en kombinasjon av talem modul og ringeknappmodul. Denne oppstartsutgaven gir brukeren mulighet til å benytte apparatet mens han venter på en gravert ringeknapp bestilt gjennom Gira sin merkingstjeneste www.markings.gira.com

Praktisk ved installasjon i nye boenheter som f.eks ikke er solgt.

SPESIFIKASJONER

Kapsling: IP54

Driftstemperatur: -25 °C til +70 °C

Mål: 106,5 x 106,5 mm

Belastning: 1.0 W

Egetforbruk: 200 mW

Driftsspenning: 24 V

PRODUKTBESKRIVELSE

MODULÆR OPPBYGNING

System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontor-, industribygg og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør at man kan skreddersy systemet etter kundens behov med tanke på størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler. Selv et rent frontbytte kan gjøres. Slik kan anleggets utseende endres når som helst, fra f.eks. hvit overflate til rustfritt stål, uten at elektronikkenehetene må byttes.

KVALITETSMATERIALER

Modulene er uten rammer, med designfronter av ekte, robuste materialer, som sørger for en lang levetid:

- Børstet rustfritt stål
- Eloksert aluminium C-0
- Hvitlakkert metallegering (RAL 9016)

Kamera- og DIN 18040 indikatormodul har et deksel av svart glass.

ENKEL INSTALLASJON, TRINNVIS MONTERING

Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den underste delen av påveggboksen ved et råbygg, ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

INDIVIDUELL MERKING

Ringeknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira Inscription Service (www.marking.gira.com).