



Søk i hele katalogen her...



KONTAKTMATERIELL

VERKTØY/ MASKINER

FESTE-/ SLANGEMATERIELL

KRYMPESTRØMPER

KABEL

[HJEM](#) ▸ [RING](#) ▸ A 1516 R. ISOLERT RINGKABELSKO 1,5MM² M16, RØD

A 1516 R. Isolert ringkabelsko 1,5mm² M16, rød

El-nummer: 20 187 26

PÅ LAGER

Abiko nr.: A 1516 R



LEGG TIL I HUSKELISTE

LAST NED DATABLAD

Isolert ringkabelsko



Detaljer

Mer informasjon

Isolert ringkabelsko med sveiset hals. Ringkabelsko brukes som fast tilkoblingspunkt for kabel til skrue/ bolt. For å oppnå god og varig kontakt må det benyttes korrekt pressverktøy.

Teknisk informasjon

Tverrsnitt: 0,75-1,5 mm²

Farge: Rød

Materiale: Fortinnet kobber

Isolasjon: Vinyl

Skue/Bolt: M16 - 17 mm

Maks temperatur: 75 °C (arbeidstemperaturen bør ligge godt under dette)

Driftstemperatur: -40 til +75 °C

Strøm maks: 19 A

Spenning maks: 690 V (DNV testet)

Halogenfri: Ja

Easy entry: Ja (gjør innføring av kablen i skjøtehylsen enkel)

Brennbarhetsklasse UL94: V0

Anbefalt brukt sammen med dette produktet:



ESA 0760. PRESSTANG,
ISOLERTE KABELSKO
0,75-6MM²



KP 0760. PRESSTANG,
ISOLERTE KABELSKO
0,75-6MM²



DSA 0115.
PRESSTANG, ISOLERTE
KABELSKO 0,14-
1,5MM²



AB 3. PRESSTANG,
KOMBINASJON FOR
KABELSKO KRF,
ISOLERTE OG
ENDEHYLSER 0,5-
10MM²

KONTAKT

Ingeniørfirma Abiko Norsk A/S
Haslevollen 3, N- 0579 Oslo

E-post: abiko@abiko.no
Telefon: +47 22 03 40 40

OM OSS

Om oss
Sosialt ansvar
Miljøansvar

INFO

Godkjenninger/ Sertifikater
Teknisk Info

