



CorePro LED PLC 4P

CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3

CorePro LED PLC 4P integrerer en LED-lyskilde i en tradisjonell lineær lysrørformfaktor. Dette produktet er den ideelle løsningen for oppgradering av bruksområder med allmennbelysning. Det oppfyller grunnleggende krav til belysning, gir vesentlige energibesparelser og er miljøvennlig.

Produktdata


Generell informasjon	
Lyskildefeste	GX24Q-3 [GX24q-3]
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	30000 h
Av/på-syklus.	200000
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	CorePro
Teknisk belysning	
Fargekode	830 [CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	120 °
Lysstrøm (nom.)	990 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korreleret fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	110 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	20–80 K Hz

Power (Rated) (Nom)	9 W
lyskildestrom (maks.)	400 mA
lyskildestrom (min.)	250 mA
Effekten som tilsvare	26 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,9
Spennning (nom.)	20–60 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	35 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	–20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	–40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	65 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Plast
Produktlengde	100 mm

CorePro LED PLC 4P


Lyspæreform	Rør, enkel ende
Godkjenning og bruk	
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance TUV CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	9 kWh
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951448780200

Målskisse



CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3


Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour


Produktnavn for bestilling	CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3
EAN/UPC – produkt	8719514487802
Bestillingskode	48780200
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	20
SAP-materialer	929003576502
Net Weight (Piece)	0,124 kg

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LED PLT HF 9W 830 4P GX24q-3	42 mm		115 mm	127 mm	142 mm



Light Distribution Diagram


Fotometriske data




General Uniform Lighting

General uniform lighting


Levetid




LumenVsTc



FailureRate




Life Expectancy Diagram



LifetimeVsTc

CorePro LED PLC 4P

Levetid



Lumen Maintenance Diagram

