

SRVSPM6KRIL

Easy UPS 1 Ph On-Line, 6kVA/6kW,
Rackmount 2U, 230V, 1x Hard wire 3-wire(1P
+N+E) outlet, Intelligent Slot, Extended
runtime, No battery, W/O rail kit



Oversikt

Presentasjon	For small to medium businesses, Easy UPS 1 Ph On-Line provides essential power protection for unstable power conditions, ensuring consistent and reliable connectivity at the most critical moments.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	6000 W
Merkeeffekt VA	6000 VA
Type utgangskontakt	Hard wire 3-wire (1P + N + E) 1
Antall rack-enhet	2U
Provided equipment	1 USB kabel 1 RS-232 configuration cable 1 rack mounting brackets 1 battery cable brukermanual

Generelt

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort (RAL 7010)
Høyde	8,65 cm
Bredde	43,8 cm
Dybde	61,5 cm
Vekt	14 kg
Montasjeplassering	Front
Mounting preference	Lower
Monteringsmetode	Rack-mounted with kit
USB kompatibel	Yes
Monteringsposisjon	Horisontal

Input

Toleranse forsyningsspenning	110...300 V half load 176...300 V fullastet
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)
Nettverksfrekvens	40...70 Hz auto sensing

Output

Maximum configurable power in VA	6000 VA
Maximum configurable power in W	6000 W
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Harmonisk forvrengning	1 %
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Effektivitet	94 % (fullastet)
Tilleggsinformasjon	Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Crest faktor	3:1

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE UKCA
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...3000 m
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...60 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0...15000 m
Akkustikknivå	55 dBA
Varmeavgivelse	1172 Btu/t
IP-grad	IP20

Batteri og levetid

Batteritype	External battery system
Batterispenningen	240 V
Number of battery filled slots	0
Number of battery free slots	0
Batteri ladekraft	1170 W rated

Kommunikasjon og ledelse

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Nødstop	Yes
Ledige plasser	1
Kontrollpanel	Multifunction LCD status and control console

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	600 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	26 cm
Pakke 1 Bredde	61 cm
Pakke 1 Vekt	76 cm
Package 1 Weight	17,962 kg
Enhetstype pakke 2	PAM
Antall enheter i pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	93 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	121 kg

Bærekraftig

REACH-regelverk	 REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar  EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Kinas RoHS-forskrift	 Kinas RoHS-Erklæring
Informasjon om RoHS-unntak	 Ja
WEEE	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Garantiperiode

Garanti	2 years repair or replace
---------	---------------------------