

SRT5KRMXLIM

APC Smart-UPS On-Line, 5kVA, Rackmount
3U, 230V, 6x C13+4x C19 IEC outlets, Network
Card+SmartSlot, Extended runtime, W/ rail kit,
Marine



Oversikt

Presentasjon	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Merkeeffekt i W	4500 W
Merkeeffekt VA	5000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Batteritype	Bly-syre batteri
Inkludert utstyr	Documentation CD Installation guide Rack mounting hardware Rack mounting brackets Rack mounting support rails Temperature probe Warranty card

Generelt

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Overflødig	No

Fysisk

Farge	Sort
Høyde	13 cm
Bredde	43,2 cm
Dybde	71,94 cm
Vekt	54,43 kg
Montasjeplassering	Front

Mounting preference	No preference
Monteringsmetode	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB kompatibel	Yes

Input

Nettverksfrekvens	45...65 Hz automatisk gjenkjenning
Antall inngangskonnektorer	1 hard wire 3-wire (1P + N + E)

Output

Maximum configurable power in W	4500 W
Harmonisk forvrengning	Mindre enn 3 %
Utgangsfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains
Crest faktor	3:1
UPS type	Double conversion online
Wave type	Sine wave
Forbikoblingstype	Internal bypass (automatic and manual)
Maximum configurable power in VA	5000 VA

Overenstemmelse

Produktsertifikater	CE DNV EAC RCM VDE
Merking	CE Mark
Standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljømessig

Omgivelsestemperatur drift	0...40 °C
Relativ fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	0...10000 ft
Omgivelsestemperatur for lagring	-15...45 °C
Storage Relative Humidity	0...95 % ikke-kondenserende
Storage altitude	0,00...15240,00 m
Akkustikknivå	55 dBA
Varmeavgivelse	931 Btu/t
IP-grad	IP20

Batteri og levetid

Number of battery filled slots	0
Batteriopladningstid	1 t
Number of battery replacement quantity	1
Batterispenningen	192 V
Batteri ladekraft	837 W rated
Batterikraft i VAh	845 VAh runtime
Batterilevetid	3...5 år
Batteri alternativ	SRT192RMBP 1 2535 VAh SRT192RMBP 2 4225 VAh SRT192RMBP 3 5915 VAh SRT192RMBP 4 7605 VAh SRT192RMBP 5 9295 VAh SRT192RMBP 6 10985 VAh SRT192RMBP 8 14365 VAh SRT192RMBP 10 17745 VAh
Extended runtime	1

Kommunikasjon og ledelse

Ledige plasser	0
Preinstalled device	Dry contact I/O smartslot card
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Nødstop	Yes

Overspenningsbeskyttelse og filtrering

Surge energy rate	480 J
-------------------	-------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	33 cm
Pakke 1 Bredde	96 cm
Pakke 1 Vekt	61 cm
Package 1 Weight	66,86 kg

Bærekraftig

Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
REACH-regelverk	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Optimalisert energieffektivitet	Energieffektivt produkt
Take-back	Take-back program available

Garantiperiode

Garanti	3 years repair or replace (excluding battery) and 2 years for battery
---------	---